

Alimentation Evolution® R30 réglable 30 V / 5 A

Réf. : 281089



► Prix Unitaire

327.00 € TTC

273.41 € HT

Une alimentation universelle avec tension et intensité réglables, pour vos TP d'électricité et d'électromagnétisme

- Tension réglable de 0 à 30 V en continu.
- Intensité réglable de 0 à 5 A en continu.
- Double isolement.
- Douilles de sécurité Ø 4 mm.
- Proposée avec ou sans afficheur(s) numérique(s) 2 000 points.

L'emplacement des afficheurs est fermé par un cache amovible, permettant le montage ultérieur de ceux-ci sur l'alimentation.

L'alimentation R30 peut être pilotée par un signal extérieur 0-10 V en entrée directe sur 2 douilles Ø 4 mm.

Cette fonction permet par exemple d'automatiser le tracé de caractéristiques.

Le signal de commande peut être généré par la sortie analogique programmable des consoles ESAO® 3.1. ou 4.

Caractéristiques techniques :

Modèle sans afficheur

Tension : 0 à 30 V continu, réglable

Intensité maxi : 0 à 5 A continu, réglable

Stabilisation : 20 mV

Ondulation résiduelle : inférieure à 10 mV

Protections :

- primaire : fusible calibré sur C.I
- secondaire : électronique par limitation du courant maxi

Alimentation : 230 V ± 10 % - 50/60 Hz

Entrée : 0 à 10 V sur douilles de sécurité Ø 4 mm pour pilotage extérieur

On a $V_s = 30/10 \cdot V_e$

Dimensions : 300 x 300 x 125 mm

Masse : 5,4 kg

Pour accéder à la fiche de ce produit et le commander, cliquez ici : <http://www.jeulin.fr/sites/jeulin/produits/2/281089.aspx>



Retrouvez toutes nos fiches produits sur : <http://www.jeulin.fr>