

Oscilloscopes (classe 1)



ref. 6030

CE11010 CATII CL1 250Veff pol2

- DC à 30MHz
- 1mV/div à 20V/div
- Base de temps 10ns/div à 0,5s/div
- Fonction X Y
- Affichage des calibres à l'écran

MOELES	6030
AMPLIFICATEURS VERTICAUX	2
Bande passante à -3dB	DC à 30MHz
temps de montée	11ns
impédance d'entrée	1M Ω / 25pF
calibres / séquence 1-2-5	1mV/div to 20V/div (14pos)
précision	3%
loupe / atténuation	50V/div
couplage	AC - DC - masse
tension max	400Vcc
MODES	CH1 - CH2 - CH1&CH2 (ALT&CHOP)
somme et différence	CH1 $\pm$ CH2
X-Y mode	X Y & X - Y
BASE DE TEMPS	
calibres / séquence 1-2-5 /	20 pos:100ns/div à 0,5s/div (3%)
loupe	x5 - x10 - x20 calibré à 10ns/div
SYNCHRONISATION	
mode	Auto, normal , TV
signal source	CH1 - CH2 - ALT - sect - EXT
couplage / front	AC - HF - LF - TV. Front + / -
AMPLIFICATEUR HORIZONTAL	
bande passante à -3dB	DC à 500kHz
X-Y mode	1mV/div to 20V/div
déphasage	3% DC à 50kHz
AUTRES CARACTERISTIQUES	
rotation de trace	en face avant
calibreur	signal carré 0,5Vcc 1kHz
modulation du Wehnelt Z	5V . DC à 2MHz
sortie image canal I	20mV/div sur 50 Ω
tube cathodique	8x10cm . 2kV
alimentation secteur	100-120-230VAC. 70VA
dimensions	275x130x370mm
poids	7kg
Sondes 10/1 et 1/1 livrées	2 pcs . 0 à 60MHz